

Tamis vibrants pour émaux

NTD a intégré à sa ligne de fournitures une large gamme de tamis vibrants pour émaux.



Série SV/1



MODÈLE	MATÉRIAU	PUISSANCE	TPM	SUP. CRIBLAGE
SV/1 450/1 - C.SUP	INOX AISI 304-L	0,19 Kw	3.000	0,105 m ²
SV/1 450/2 - C. INF	INOX AISI 304-L	0,19 Kw	3.000	0,105 m ²
SV/1 450/3 - C.INF	INOX AISI 304-L	0,19 Kw	3.000	0,105 m ²
SV/1 450/1 - C.SUP	INOX AISI 304-L	0,19 Kw	3.000	0,105 m ²
SV/1 450/2 - C.SUP	INOX AISI 304-L	0,19 Kw	3.000	0,105 m ²
SV/1 450/3 - C.SUP	INOX AISI 304-L	0,19 Kw	3.000	0,105 m ²



Série SV/2

MODÈLE	MATÉRIAU	PUISSANCE	TPM	SUP. CRIBLAGE
SV/2 600/1	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,265 m ²
SV/2 600/2	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,265 m ²
SV/2 600/3	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,265 m ²
SV/2 800/1	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,425 m ²
SV/2 800/2	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,425 m ²
SV/2 800/3	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,425 m ²

Série SV/3

Disponible également en version de 2/3 plans

MODÈLE	MATÉRIAU	PUISSANCE	TPM	SUP. CRIBLAGE
SV/3 800S/1	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,377 m ²
SV/3 900/1	INOX AISI 304-L	0,52 Kw	3.000	0,588 m ²
SV/3 1200/1	INOX AISI 304-L	2,00 Kw	3.000	0,935 m ²
SV/3 1500/1	INOX AISI 304-L	3,00 Kw	3.000	1,575 m ²



Série SV/4

Disponible également en version de 2/3 plans

MODÈLE	MATERIAU	PUISSANCE	TPM	SUP. CRIBLAGE
SV/4 800/1	INOX AISI 304-L	0,19 Kw	3.000	0,377 m ²
SV/4 900/1	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,588 m ²

