

Tamis vibrants pour poudres

NTD a intégré à sa ligne de fournitures une large gamme de tamis vibrants pour poudres.



Série PV/1



MODÈLE	MATÉRIAU	PUISSANCE	TPM	SUP. DÉPISTAGE
PV1 450/1	INOX AISI 304-L	0,19 Kw	3.000	0,105 m ²
PV1 600/1	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,265 m ²
PV1 800/1	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,425 m ²
PV1 800S/1	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,377 m ²

Disponible également au maximum de 3 plans



Disponible jusqu'à un maximum de 3 plans

Série PV/2

MODÈLE	MATÉRIAU	PUISSANCE	TPM	SUP. CRIBLAGE
PV2 900/1	INOX AISI 304-L	1,20 Kw	1.500	0,589 m ²
PV2 900/2	INOX AISI 304-L	1,20 Kw	1.500	0,589 m ²
PV2 1200/1	INOX AISI 304-L	1,20 Kw	1.500	0,935 m ²
PV2 1200/2	INOX AISI 304-L	1,20 Kw	1.500	0,935 m ²
PV2 1500/1	INOX AISI 304-L	2,75 Kw	1.500	1,465 m ²
PV2 1500/2	INOX AISI 304-L	2,75 Kw	1.500	1,465 m ²
PV2 1800/1	INOX AISI 304-L	3,00 Kw	1.500	2,170 m ²
PV2 1800/2	INOX AISI 304-L	3,00 Kw	1.500	2,170 m ²

Disponible jusqu'à un maximum de 3 plans

Série PV/3



MODÈLE	MATÉRIEU	PUISSANCE	TPM	SUP. CRIBLAGE
PV3 450/1	INOX AISI 304-L	0,36 Kw	1.500	0,105 m ²
PV3 600/1	INOX AISI 304-L	0,48 Kw	1.500	0,265 m ²
PV3 800/1	INOX AISI 304-L	0,48 Kw	1.500	0,425 m ²
PV3 800S/1	INOX AISI 304-L	0,48 Kw	1.500	0,377 m ²
PV3 900/1	INOX AISI 304-L	0,84 Kw	1.500	0,589 m ²
PV3 1200/1	INOX AISI 304-L	0,84 Kw	1.500	0,935 m ²
PV3 1500/1	INOX AISI 304-L	0,84 Kw	1.500	1,465 m ²
PV3 1800/1	INOX AISI 304-L	1,30 Kw	1.500	2,170 m ²
PV3 2000/1	INOX AISI 304-L	1,50 Kw	1.500	2,610 m ²